

Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP 654g 2026-09-02

1 Jedinečný kód typu výrobku:	Topidlo na tuhá paliva Fornax L CFS
2 Účel použití	Vytápění prostor v obytných budovách
3 Výrobce / obchodní značka	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach
4 Zplnomocněný zástupce	Schiedel, s.r.o. Horoušanská 286 CZ 250 81 Nehvizdy
5 Systém(y) pro hodnocení a kontrolu stálosti vlastností stavebního výrobku	3
6 Oznamující subjekt:	1625
7 Prohlášení o výkonnosti ETB:	-
8 Deklarovaný výkon dle:	ZA.1 EN 16510-2-1:2023-02

Základní vlastnosti	výkon
Mechanická pevnost a stabilita	
Hmotnost	150 kg
Požární ochrana	
Ochrana hořlavých materiálů	
dB (Vzdálenost od podlahy)	0 mm
dF (vzdálenost od podlahy dopředu)	0 mm 0 mm
dC (Vzdálenost ke stropu)	638 mm
dR (Vzdálenost k zadní stěně)	0 mm
dS (Vzdálenost k boční stěně)	0 mm
dL / sL (Vzdálenost / izolace ¹ k boční stěně v oblasti sálání)	0 mm 0 mm
dP (oblast záření dopředu)	800 mm 800 mm
Typ materiálu a tloušťka materiálu tepelné izolace	0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Emise při jmenovitém tepelném výkonu při 13 % O ₂	
Emise oxidu uhelnatého (CO)	975 mg/m ³
Emise dusíku (NO _x)	136 mg/m ³
Emise organického plynného uhlíku (OGC)	81 mg/m ³
Prachové emise (PM)	34 mg/m ³
Emise při částečném zatížení tepelného výkonu při 13 % O ₂	
Emise oxidu uhelnatého (CO)	NPD
Emise dusíku (NO _x)	NPD
Emise organického plynného uhlíku (OGC)	NPD
Prachové emise (PM)	NPD

Základní vlastnosti	výkon
Zabezpečení a dostupnost během používání	
Údaje pro montáž na komín při jmenovitém tepelném výkonu	
Teplota na připojení komínu	293°C
Minimální komínový tah	12 Pa
Hmotnostní průtok spalin	7,1 g/s
Údaje pro instalaci na komín s tepelným výkonem při částečném zatížení	
Teplota na připojení komínu	NPD
Minimální komínový tah	NPD
Hmotnostní průtok spalin	NPD
Údaje o instalaci na komín s ohledem na požární bezpečnost	
Požární bezpečnost pro instalaci na komín	T400 - G
Úspora energie a tepelná ochrana	
Tepelný výkon a energetická účinnost zařízení při jmenovitém tepelném výkonu	
Jmenovitý tepelný výkon	6,0 kW
Výkon do vody	NPD
Účinnost	78%
Tepelný výkon a energetická účinnost zařízení při částečném zatížení tepelného výkonu	
Jmenovitý tepelný výkon	NPD
Výkon do vody	NPD
Účinnost	NPD
Účinnost vytápění prostoru	
Roční účinnost vytápění prostor při jmenovitém tepelném výkonu	68%
Energetická účinnost	
Index energetické účinnosti (EEI)	103
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu	NPD
Spotřeba energie při částečném zatížení tepelného výkonu	NPD
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NPD
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	
udržitelnost životního prostředí npd	NPD

- 1) Průhledové okno (okna): Přední | Boční
2) Zadní stěna | Boční stěna | Strop | Podlaha

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Tomáš Pogány, MBA, jednatel
Nehvizdy 02.09.2026

A standard
INDUSTRIES COMPANY