

Prohlášení o vlastnostech

SCHIEDEL

dle vyhlášky EU 2015/1186 (Evropská Unie)

Nr.: 01-0089/2-DOP-2021-03-15

Obecné		
Jedinečný kód typu výrobku	Schiedel KINGFIRE CLASSICO S	
Účel použití	Vytápění místností v budovách s možností přípravy topné a užitkové vody	
Výrobce	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, AT-4542 Nußbach Telefon: 050-6161-100, Fax: 050-6161-444	
Systém(y) k posouzení a ověření stálosti vlastností	A+	
Ohlášená zkušebna	potvrzuje úvodní zkoušku podle systému	
Notifikovaný subjekt(y)	Oberösterreich, Schirmerstr. 12, A-4060 Leonding	
Zkušební protokol č.	W-O 1244-01/10	
Harmonizovaná norma	ETA-11/0461	
Vlastnost(i) uvedené v prohlášení		
Reakce na oheň	A1	
Požární bezpečnost	splňuje	
Vzdálenost od hořlavých materiálů Pro správnou instalaci viz pokyny k instalaci	zadní část:	>50 mm
	zadní část:	50 mm
	strany:	850 mm
	přední část:	1050 mm
	podlaha:	0 mm
Nebezpečí vzniku požáru v důsledku vypadení paliva	splňuje	
Emise produkce spalování	CO:	704 mg/m³
	NOx:	110 mg/m³
	OGC:	89 mg/m³
	Prach:	28 mg/m³
Povrchová teplota	splňuje	
Elektrická bezpečnost	žádná vlastnost nestanovena / npd	
Uvolňování nebezpečných látek	npd	
čistitelnost	splňuje	
Max. provozní tlak	npd	
Teplota spalin	220°C	
Mechanická pevnost - pro instalaci odvodu spalin	splňuje	
Jmenovitý tepelný výkon	7,4 kW	
Výkon do vody	0	
Teplovzdušný výkon	7,4 kW	
Účinnost	83%	
Výkon výše uvedeného produktu odpovídá uváděné vlastnosti/uváděným vlastnostem. Za sestavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 2015/1186 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.		

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:



Ing. Tomáš Pogány, MBA, jednatel

Nehvizdy, 1.10.2026