

Izjava o svojstvima

SCHIEDEL

09-024-DOP-2022-04.02		
Opći podaci:		
Oznaka i tip proizvoda	MIMAS 150	
Predviđena namjena:	Zagrijavanje prostora	
Proizvođač:	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com	
Sustav AVCP:	3	
Certifikacijsko tijelo:	1625	
Usklađena norma:	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 +	
Deklarirana izvedba:		
Razred vatrootpornosti:	A1	
Sigurnost od požara:	Zadovoljeno	
Odmak od zapaljivih materijala: (Za pravilnu ugradnju pogledajte upute za ugradnju)	Stražnja strana:	100 mm
	Bočne strane:	400 mm
	Prednja strana:	1100 mm
	Pod:	0 mm
Opasnost od požara zbog ispadanja goriva	Zadovoljeno	
Emisije produkata izgaranja (13 Vol. % O ₂):	CO:	1125 mg/m ³
	NO _x :	65 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	Prašina:	13 mg/m ³
Sadržaj CO (13 vol. % O ₂):	0.09%	
Temperatura površine:	Zadovoljeno	
Električna sigurnost:	Izvedba nije odrađena	
Ispuštanje opasnih čestica:	nije utvrđeno	
Temperatura dimnih plinova:	293 °C	
Mehanička čvrstoća (za ugradnju dimovodne cijevi):	Zadovoljeno	
Nazivna toplinska snaga:	5.8 kW	
Potrošnja goriva:	2.15 kg/h	
Maseni protok dimnih plinova:	4.7 g/s	
Učinkovitost:	80 %	
Potreban podtlak u dimnjaku:	12 Pa	
Gorivo:	Drvo	
Učinkovitost gore navedenog proizvoda odgovara deklariranoj učinkovitosti. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.		

Potpisao u ime proizvođača:

Generalni direktor: