



Izjava o svojstvima

Br. 036-DOP-2016-03-14

1. Oznaka tipa proizvoda: **Višestijena metalna dimovodna priključna cijev (unutarnja cijev 316L i 444)**

ICS 5000 (50 mm izolacije)

2. Predviđena namjena: **Odvod produkata izgaranja iz ložišta u dimnjak**

3. Izvedbe proizvoda:

Izvedba 1	DN (80 – 300)	T600 – H1 – D – V3 – L50050 – O100 M
	DN (350 – 450)	T600 – H1 – D – V3 – L50050 – O150 M
	DN (500 – 600)	T600 – H1 – D – V3 – L50050 – O200 M
Izvedba 2	DN (80 – 300)	T600 – H1 – D – V2 – L99050 – O100 M
	DN (350 – 450)	T600 – H1 – D – V2 – L99050 – O150 M
	DN (500 – 600)	T600 – H1 – D – V2 – L99050 – O200 M

L99 = materijal 1.4521 (444)

4. Proizvođač: **Schiedel s.r.o., Horoušanská 286, CZ-25081 Nehvizdy**

5. Ovlašteni zastupnik: **Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.
Novi Golubovec 26, HR-49255 Novi Golubovec**

6. Sustav AVCP: **Sustav 2+**

7. Usklađena norma: **EN 1856-2:2009**

Certifikacijsko tijelo: **0036**

8. Deklarirana svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena teh. specifikacija
Tlačna čvrstoća	Izvedbe 1 i 2: DN (80 - 300): 15 m DN (350 - 600): 10 m	EN 1856-2: 2009
Vatrootpornost	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 300): O100 M DN (350 – 450): O150 M DN (450 – 600): O200 M	EN 1856-2: 2009
Klasa tlaka/stupanj propuštanja	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): H1	EN 1856-2: 2009
Otpornost protoku unutarnje cijevi	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): 1,0 mm Prema EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
Toplinska otpornost	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): 0.56 m² K/W ispitano pri 200°C	EN 1856-2: 2009
Otpornost na termičke šokove Otpornost na zapaljenje čađe	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): Ne	EN 1856-2: 2009
Nazivna radna temperatura	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): T600	EN 1856-2: 2009
Vlačna čvrstoća	Izvedbe 1 i 2: NPD	EN 1856-2: 2009
Nevertikalna ugradnja	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 500): između potpora ≤ 3 m pri 90° DN (550 - 600): između potpora ≤ 4 m pri 90°	EN 1856-2: 2009
Trajnost Otpornost na difuziju vode i vodene pare Otpornost na prodor kondenzata Otpornost na koroziju Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): Ne Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): Ne Izvedba 1: DN (80 – 600): V3 Izvedba 2: DN (80 – 600): V2 Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 600): Da	EN 1856-2: 2009

Svojstva proizvoda identificiranog gore sukladna su s objavljenim svojstvima. Ova izjava izdana je prema regulativi EU Br. 305/2011, uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog gore.

Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:

Novi Golubovec, 13.02.2023.

Primož Pešak,
Direktor



(potpis)