

Izjava o svojstvima

No. 034/b-DOP-2024-03-25

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Višeslojni metalni sustav dimnjaka (unutarnja cijev 444)**
PERMETER SMOOTH AIR
2. Namjena: **Odvođenje produkata izgaranja od uređaja za loženje u vanjsku atmosferu**
3. Oznake proizvoda::
- | | | |
|------------|----------------|--------------------------------|
| Izvedba 1 | DN (120 – 200) | T400 N1 D V2 L99050 G75 |
| Izvedba 2 | DN (120 – 200) | T450 N1 D V2 L99050 G75 |
| Izvedba 3 | DN (120 – 200) | T600 N1 D V2 L99050 G75 |
| Izvedba 4* | DN (120 – 200) | T400 N1 D V2 L99050 G50 |
| Izvedba 5* | DN (120 – 200) | T450 N1 D V2 L99050 G50 |
| Izvedba 6* | DN (120 – 200) | T600 N1 D V2 L99050 G50 |
| Izvedba 7* | DN (150) | T600 N1 D V2 L99050 G75 |
- *s dvostrukom izolacijom
4. Proizvođač: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286,
CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Ovlašteni zastupnik: **Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o. Novi Golubovec 26, HR-49255
Novi Golubovec**
6. Sustav AVCP: **Sustav 2+ (i Sustav 4 za završetke)**
7. Usklađena norma **EN 1856-1:2009**
- Certifikacijsko tijelo: **0036**

8. Deklarirana svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća Elementi dimnjaka, pribor i nosači	Izvedbe 1 to 7: DN (120): 22 m DN (150 - 200): 18 m Za dodatne informacije pogledajte upute za ugradnju	EN 1856-1: 2009
Vatrootpornost	Izvedba 1: DN (120 – 200): T400 G75 *Ispitano ventilirano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop, visina 600 mm. Izvedba 2: DN (120 – 200): T450 G75 *Ispitano ventilirano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop, visina 600 mm. Izvedba 3: DN (120 – 200): T600 G75 *Ispitano potpuno ventilirano. Izvedba 4: DN (120 – 200): T400 G50 *Ispitano ventilirano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop, visina 600 mm. Izvedba 5: DN (120 – 200): T450 G50 T450 G50 *Ispitano ventilirano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop, visina 600 mm. Izvedba 6: DN (120 – 200): T600 G50 *Ispitano ventilirano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop, visina 600 mm. Izvedba 7: DN (150): T600 G75 *Ispitano sa zatvorenim i izoliranim prolazom kroz strop na visini od 600mm	EN 1856-1: 2009
Klasa tlaka/stupanj propuštanja	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): N1	EN 1856-1: 2009
Otpornost protoku unutarnje cijevi	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): 1,0 mm	EN 1856-1: 2009
Otpornost protoku priključaka Otpornost protoku završetaka	Zeta = 0.3 prema EN 13384-1 Zeta = 0.5 prema EN 13384-1	EN 13384-1: 2015
Toplinski otpor	Izvedbe 1, 2 & 3: DN (120 – 200): 0.37 m²K/W ispitano pri 200°C Model(s) 4, 5, 6 & 7: DN (120 – 200): 0.54 m²K/W ispitano pri 200°C	EN 1856-1: 2009

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Otpornost na termičke šokove Otpornost na zapaljenje čađe	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): Da	EN 1856-1: 2009
Toplinska svojstva u normalnim radnim uvjetima	Izvedbe 1 & 4: DN (120 – 200): T400 Izvedbe 2 & 5: DN (120 – 200): T450 Izvedbe 3, 6 & 7: DN (120 – 200): T600	EN 1856-1: 2009
Vlačna čvrstoća (samo za spajanje elemenata cijevi i priključaka)	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): NPD (Nije utvrđeno svojstvo)	EN 1856-1: 2009
Nevertikalna ugradnja	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): NPD (Nije utvrđeno svojstvo)	EN 1856-1: 2009
Komponente izložene opterećenju vjetrom	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): NPD (Nije utvrđeno svojstvo)	EN 1856-1: 2009
Otpornost na difuziju vode i vodene pare Otpornost na prodor kondenzata Otpornost na koroziju Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): Ne Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): Ne Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): V2 Izvedbe 1 to 7: DN (120 – 200): Da	EN 1856-1: 2009

Svojstva proizvoda identificiranog gore sukladna su s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) Br. 305/2011, uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog gore.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao/la:

Novi Golubovec, 25.03.2024.

Primož Pešak,
Direktor



.....
(potpis)