

**SCHIEDEL**

# Schiedel KERASTAR

Troslojni sustav dimnjaka s dimovodnom cijevi od izostatičke tehničke keramike



[www.schiedel.com/hr](http://www.schiedel.com/hr)

**SCHIEDEL**

KERASTAR



*Moja peć  
Moj dimnjak  
Moj dom*

A **standard**  
INDUSTRIES COMPANY

**SCHIEDEL****KERASTAR**

## Schiedel KERASTAR - srce od keramike

### VIŠE OD PUKOG ZBROJA PREDNOSTI

Ugodna toplina iz vlastita četiri zida ima značajan utjecaj na osobnu dobrobit. Kao rezultat dobrog planiranja naknadne opskrbe toplinskom energijom - također i kod renoviranja stana. Renovacije i dogradnje predstavljaju problem u optimizaciji sustava grijanja. Osim izgaranja fosilnih goriva, kao npr. nafta ili plin, posljednjih godina sve važniju ulogu imaju i ložišta na kruta goriva, npr. drvo. Uz sve ove tehničke i druge postojeće prednosti, Schiedel sada nudi i novorazvijeni sustav dimnjaka KERASTAR.

Savršen spoj keramičke cijevi dimnjaka, toplinske izolacije debljine 60 mm i laganog vanjskog plašta od nehrđajućeg čelika daje sve prednosti modernog i pouzdanog sustava dimnjaka.

Schiedel KERASTAR može se priključiti na ložišta na ulje, plin i kruta goriva s temperaturom dimnih plinova do 400°C, radom u podtlaku te suhim ili mokrim uvjetima.

### SCHIEDEL KERASTAR JE

- Primjeren za sve vrste goriva.
- Primjeren za sva normalna ložišta.
- Primjeren za djelovanje u podtlaku.
- Brza i jednostavna montaža.
- Posebno primjeren za kruta goriva.



### TEHNIČKI PODACI ZA SCHIEDEL KERASTAR

Područje upotrebe	podtlak
Gorivo	ulje, plin, kruta goriva
Temperatura	do 400°C
Unutarnja cijev	izostatička tehnička keramika
Vanjski plašt	nehrđajući čelik 1.4301, debljine 0,4 mm, poliran
Toplinska izolacija	60 mm, mineralna vuna



### PROIZVODNI PROGRAM SCHIEDEL KERASTAR I DIMENZIJE

Unutarnji promjer (mm)	140	160	180	200	250	300	400
Vanjski promjer (mm)	273	295	315	339	392	450	550
Masa kg/m	19,5	21,0	22,5	26,3	28,5	31,3	41,5
Debljina stjenke keram. cijevi	6,5	7,0	7,0	8,5	10	11	12

UZIMAJUĆI U OBZIR UVJETE JAMSTVA  
**SCHIEDEL**  
**30 GODINA**  
 JAMSTVA



Donosimo toplinu  
u Vaš dom

**SCHIEDEL****KERASTAR****ELEMENTI SISTEMA**

- 1a Postolje s odvodom
- 1b Postolje za zidnu montažu
- 1c Konzolni lim (par)
- 2 Element s revizijskim otvorom (D/W)
- 3a Priključak 90°
- 3b Priključak 45°
- 3c Poklopac priključka
- 4a Cijev 665 mm
- 4b Cijev 330 mm
- 4c Cijev 165 mm
- 5a Zidna konzola
- 5b Zidni držač
- 5c Produžetak zidnog držača
- 6a Opšav 0°
- 6b Opšav 3° - 15°
- 6c Opšav 16° - 25°
- 6d Opšav 26° - 35°
- 6d Opšav 36° - 45°
- 7 Obruč protiv padalina
- 8 Obruč za stabilizaciju
- 9a Konus
- 9b Protuvjetrovna kapa
- 10 Protukišna kapa

**Izvana nehrđajući čelik - iznutra tehnička keramika**

- **Unutarnja cijev** iz visokokvalitetne tehničke keramike. Kvaliteta Schiedel profilirane cijevi garantira najvišu otpornost na visoku temperaturu, koroziju i štetne kiseline.
- **Toplinska izolacija** iz visoko kvalitetnih mineralnih vlakana (debljine 60 mm) rezultira odličnim toplinskoizolacijskim učincima. Zbog neprekinute izolacije nema pojave toplinskih mostova.
- Univerzalnim sistemom povezivanja i upotrebom **objumica** zajamčena je jednostavna i brza montaža.
- **Vanjski plašt** je izrađen iz nehrđajućeg čelika 1.4301. Primjenom vanjskog INOX plašta otpornog na koroziju postignuta je stabilnost i sigurnost kao i oku ugodan izgled.

**KERASTAR – Informacije o proizvodu – Boje, Površine:****Boje, površine Schiedel KERASTAR**

KERASTAR

- u RAL boji po želji

KERASTAR u boji, mat, nehrđajući čelik

- Samo nekoliko precizno izrađenih sistemskih elemenata omogućava brzu montažu (bez dodatnih izolacijskih ili zavarivačkih radova) i dimnjak je spreman za upotrebu. Zbog male težine nije potreban dodatni temelj.

**SCHIEDEL**

KERASTAR

## Udobnost stanovanja i osjećaj ugodnosti nisu slučajni

### SCHIEDEL KERASTAR

- Unutarnji promjeri 14, 16, 18, 20, 25, 30 i 40 cm.
- Sa samo nekoliko elemenata sustava do kompletnog dimnjaka.
- Zauzima malo prostora.

### BRZA MONTAŽA

- Brza montaža zahvaljujući precizno izrađenim elementima sustava.
- Mala težina.
- Prikladno za trenutnu upotrebu.
- Dodatni temelj nije potreban.
- Na objektu bez dodatnih izolaterskih ili zavarivačkih radova.

### VISOKA SIGURNOST

- Visoka sigurnost zajamčena keramičkom cijevi i toplinskom izolacijom debljine 60 mm.
- Niska temperatura na vanjskom plaštu.
- Lasersko zavarivanje vanjskog plašta.



## Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

### Prodaja INOX

Petar Landeka, GSM: 091 1 250 084; e-mail: petar.landeka@schiedel.com

### Prodaja KERAMIKA:

#### Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

#### Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

#### Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

### OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;  
Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;  
e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

### TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

[www.schiedel.com/hr](http://www.schiedel.com/hr)



[www.facebook.com/SchiedelHrvatska/](https://www.facebook.com/SchiedelHrvatska/)



[www.instagram.com/SchiedelHrvatska/](https://www.instagram.com/SchiedelHrvatska/)

**SCHIEDEL**

besplatni info telefon:

**0800 5335**

Moja peć  
Moj dimnjak  
Moj dom

A **standard**  
INDUSTRIES COMPANY