



SCHIEDEL



Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja INOX

Leonard Budek, GSM: 091 1 250 084; e-mail: leonard.budek@schiedel.com

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;

Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

www.schiedel.hr

www.facebook.com/SchiedelHrvatska/

www.instagram.com/SchiedelHrvatska/



SCHIEDEL

besplatni info telefon:

0800 5335



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Preisk i kopiranje, čak i u dijelovima, samo uz dopuštenje Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o. Golubovec / HR.
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Pogledajte je ostupanje u boji te pogledajte pri slaganju i tisku.

Schiedel PERMETER

Duplostijeni predizolirani sustavi dimnjaka


SCHIEDEL



SCHIEDEL
PERMETER

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH

SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH AIR



www.schiedel.hr



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Schiedel PERMETER

Duplostijeni predizolirani sustavi dimnjaka

SCHIEDEL

PERMETER



- Schiedel PERMETER duplostijeni predizolirani sustav dimnjaka za peći, kamine i kotlove namijenjen svim vrstama goriva ne samo da pruža upečatljiv završetak vašoj kući, već i kombinira dizajn i tehnologiju u jednoj komponenti a to se odražava u njegovoj primjeni i funkcionalnosti.
- Unutarnja cijev kod PERMETER sustava proizvedena je od nehrđajućeg čelika oznake materijala br. 1.4521. Vanjska cijev izrađena je od pocinčanog čelika, koja je praškasto obojana, te apsorbira statička opterećenja. Međuprostor je ispunjen posebnom vrstom vune "Superwool" debljine 25 mm (ili alternativno 50 mm). Pojedinačni PERMETER elementi se jednostavno spajaju pomoću utičnog spoja i pričvršćuju priloženim obujmicama.

DOSTUPNI PROMJERI I BOJE:		
PERMETER 25	PM 25	PM 50
Unutarnji Ø (mm)	80-350	80-350
Debljina lima unutarnje cijevi (mm)	0,5	0,5
Debljina lima vanjske cijevi (mm)	0,6	0,6
Debljina Superwool izolacije (mm)	25	50
Boja	RAL 9005 - crna	RAL 9005 - crna
	RAL 9003S - bijela	RAL 9003S - bijela
	RAL 7043S - siva	RAL 7043S - siva
Materijal unutarnje stijenke	1.4521 (AISI 444)	1.4521 (AISI 444)
Materijal vanjske stijenke	Pocinčani čelik, praškasto obojen	Pocinčani čelik, praškasto obojen
Gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo
Radna temperatura	≤600 °C (≤200 °C pozitivnom pretlaku)	≤600 °C (≤200 °C pozitivnom pretlaku)
Način rada	Podtlak (N1≤40 Pa)	Podtlak (N1≤40 Pa)
	Pretlak (P1≤200 Pa) uz korištenje silikonskih brtvi	Pretlak (P1≤200 Pa) uz korištenje silikonskih brtvi
	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)

Karakteristike sustava PERMETER:

- pogodan za sve vrste goriva
- toplinska izolacija po cijeloj visini dimnjaka
- dostupno s toplinskom izolacijom od 50 mm (na zahjev)
- niske temperature na površini plašta dimnjaka
- male dimenzije
- unutarnja cijev zavarena cijelom dužinom
- visoka stabilnost i mala težina
- dostupan za montažu na zid ili izravno iznad ložišta
- nema potrebe za izradom temelja
- brza i jednostavna montaža
- visokokvalitetno laserski zavareni elementi
- u funkciji odmah nakon montaže



Schiedel PERMETER SMOOTH

Duplostijeni sustav dimnjaka bez vanjskih obujmica

SCHIEDEL

PERMETER



- Zahvaljujući dizajnu bez vanjskih obujmica, Schiedel **PERMETER SMOOTH** sustav daje atraktivan naglasak vašoj kući, kombinirajući dizajn i tehnologiju u jednoj komponenti, a što se odražava u karakteristikama primjene i funkcionalnosti.
- Unutarnja cijev kod **PERMETER SMOOTH** sustava izrađena je od nehrđajućeg čelika oznake materijala 1.4521. Vanjska cijev izrađena je od pocinčanog čelika praškasto obojana, te apsorbira statička opterećenja. Međuprostor ispunjen je posebnom vrstom vune "Superwool" debljine 25 mm ili 50 mm (na zahtjev).
- Pojedinačni **PERMETER SMOOTH** elementi spajaju se jednostavno i vizualno atraktivno pomoću spoja bez obujmica.

DOSTUPNI PROMJERI I BOJE:		
PERMETER SMOOTH 25	PMS 25	PMS 50
Unutarnji Ø (mm)	130-200	130-200
Debljina lima unutarnje cijevi (mm)	0,5	0,5
Debljina lima vanjske cijevi (mm)	0,6	0,6
Debljina Superwool izolacije (mm)	25	50
Boja	RAL 9005 - crna	RAL 9005 - crna
	RAL 9003S - bijela	RAL 9003S - bijela
	RAL 7043S - siva	RAL 7043S - siva
Materijal unutarnje stijenke	1.4521 (AISI 444)	1.4521 (AISI 444)
Materijal vanjske stijenke	Pocinčani čelik, praškasto obojen	Pocinčani čelik, praškasto obojen
Gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo
Radna temperatura	≤600 °C	≤600 °C
Način rada	Podtlak (N1≤40 Pa)	Podtlak (N1≤40 Pa)
	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)

Karakteristike sustava PERMETER SMOOTH:

- pogodan za sve vrste goriva
- toplinska izolacija po cijeloj visini dimnjaka
- dostupno s toplinskom izolacijom od 50 mm (na zahtjev)
- niske temperature na površini plašta dimnjaka
- male dimenzije
- unutarnja cijev zavarena cijelom dužinom
- visoka stabilnost i mala težina
- dostupan za montažu na zid ili izravno iznad ložišta
- nema potrebe za izradom temelja
- brza i jednostavna montaža
- visokokvalitetno laserski zavareni elementi
- u funkciji odmah nakon montaže
- estetski privlačan bez vanjskih obujmica



Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Sustavi dimnjaka za ložišta na kruta goriva s neovisnom dobavom zraka za izgaranje

SCHIEDEL

PERMETER



Idealno rješenje za direktan odvod dimnih plinova prema gore kod Schiedel kamina i peći

Područje primjene

- Dizajnirano za spajanje svih vrsta kamina i peći iz Schiedel KINGFIRE obitelji. Pogodno za temperature dimnih plinova do 600 °C. Idealno za direktnu ugradnju na peć, kamin ili ložište.
- Unutarnja cijev kod **PERMETER SMOOTH AIR** sustava izrađena je od nehrđajućeg čelika oznake materijala 1.4521. Vanjska cijev izrađena je od pocinčanog čelika praškasto obojana, te apsorbira statička opterećenja. Međuprostor ispunjen je posebnom vrstom vune "Superwool" debljine 25 mm ili 50 mm (na zahtjev).
- Kod sustava Schiedel **PERMETER SMOOTH AIR**, zrak se dovodi kroz prostor između unutarnje dimovodne cijevi i vanjske stijenke. Takav način rada pogodan je za sva ložišta koja za sagorijevanje koriste svjež zrak izvana, a ne zrak iz prostora.

Veća učinkovitost za vaše ložište



DOSTUPNI PROMJERI I BOJE:		
PERMETER SMOOTH AIR	PMSA 25	PMSA 50
Unutarnji Ø (mm)	150-250 / 200-300	150-300 / 200-350
Debljina lima unutarnje cijevi (mm)	0,6	0,6
Debljina lima vanjske cijevi (mm)	0,6	0,6
Debljina Superwool izolacije (mm)	25	50
Boja	RAL 9005 - crna	RAL 9005 - crna
	RAL 9003S - bijela	RAL 9003S - bijela
	RAL 7043S - siva	RAL 7043S - siva
Materijal unutarnje stijenke	1.4521 (AISI 444)	1.4521 (AISI 444)
Materijal vanjske stijenke	Pocinčani čelik, praškasto obojen	Pocinčani čelik, praškasto obojen
Gorivo	Kruto gorivo	Kruto gorivo
Radna temperatura	≤600 °C	≤600 °C
Način rada	Podtlak (N1≤40 Pa)	Podtlak (N1≤40 Pa)
	Suho 'D' (kruto gorivo)	Suho 'D' (kruto gorivo)

