

SCHIEDEL Permeter Smooth

Tehnički detalji



SCHIEDEL

SCHIEDEL

PERMETER SMOOTH

Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26

HR-49255 Novi Golubovec

www.schiedel.com/hr

Besplatni telefon: 0800 5335

DOSTUPNI PROMJERI I BOJE:

PERMETER SMOOTH 25	PMS 25	PMS 50
Unutarnji $\varnothing$ (mm)	130-200	130-200
Debljina lima unutarnje cijevi (mm)	0.5	0.5
Debljina lima vanjske cijevi (mm)	0.6	0.6
Debljina Superwool izolacije (mm)	25	50
Boja	RAL 9005 - crna	RAL 9005 - crna
	RAL 9003S - bijela	RAL 9003S - bijela
	RAL 7043S - siva	RAL 7043S - siva
Materijal unutarnje stjenke	1.4521 (AISI 444)	1.4521 (AISI 444)
Materijal vanjske stjenke	Pocinčani čelik, praškasto obojen	Pocinčani čelik, praškasto obojen
Gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo
Radna temperatura	≤ 600 °C	≤ 600 °C
Način rada	Podtlak ($N1 \leq 40$ Pa)	Podtlak ($N1 \leq 40$ Pa)
	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo)	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo)



Dimnjaci, kamini i ventilacijska rješenja
Dizajnirani za Vaš život.