


# Teljesítmény nyilatkozat

SCHIEDEL

|   |   |
|---|---|
| Nr. 09-023-DOP-2022-02-02   |   |
| <b>Általános</b>  |   |
| A terméktípus egyértelmű azonosító jele   | Sargas 3  |
| Felhasználási cél   | helyiség fűtés  |
| Gyártó  | Schiedel GmbH<br>Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542<br>Nußbach<br>www.schiedel.com                               |
| A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer   | 3   |
| Tanúsító intézet  | 0123  |
| Harmonizált szabvány  | EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)  |
| <b>Nyilatkozott teljesítmény(ek)</b>  |   |
| Tűzállóság  | A1  |
| Tűzbiztonsági   | megfelel  |
| Távolság éghető anyagoktól<br>telepítési útmutatót a helyes telepítéshez  | Lásd a<br>hátlal: 50 mm<br>oldal: 400 mm<br>elől: 1200 mm<br>padló: 0 mm  |
| Parázs kihullásának veszélye a tüztérből  | megfelel  |
| Emissziós értékek (13 Vol. % O <sub>2</sub> )   | CO: 1125 mg/m <sup>3</sup><br>NOx: 106 mg/m <sup>3</sup><br>OGC: 96 mg/m <sup>3</sup><br>Por: 6 mg/m <sup>3</sup> |
| CO-tartalom (13 térfogat % O <sub>2</sub> )   | 0,09 %  |
| felületi hőmérséklet  | megfelel  |
| elektromos biztonság  | nem vizsgált teljesítmény   |
| Veszélyes anyagok kibocsátása   | nem vizsgált teljesítmény   |
| füstgáz hőmérséklet   | 272 °C  |
| Mechanikai szilárdság - Füstgáz-kivezetés beépítéséhez  | megfelel  |
| névleges hőteljesítmény   | 6,2 kW  |
| tüzelőanyag mennyiség   | 2,17 kg/h   |
| füstgáz tömegáram   | 5,4 g/s   |
| hatásfok  | 81 %  |
| szükséges szállító nyomás   | 12 Pa   |
| tüzelőanyag   | hasábfű, tűzifa   |
| A fenti termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek/ teljesítményeknek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011/EU rendelettel összhangban kizárólag a fent nevezett gyártó felelős. |   |

Aláírva a gyártó képviselőjében és nevében:



ügyvezető igazgató