

Teljesítménynyilatkozat

HU 229-DOP-2026-07-08

- A terméktípus egyedi azonosítója: **Kéményrendszer kerámia béléscsővel**

Schiedel WULKAN
- Felhasználási terület: **Tüzelőberendezés égéstermékének szabadba történő szállítása**
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmények: **T400 N1 D 3 G50**
- Gyártó: **Schiedel Kéménygyár Kft, H-8200 VESZPRÉM, Kistó u. 12**
- Meghatalmazott képviselő: **N/A**
- Az AVCP rendszer vagy rendszerek: **System 2+**
- Harmonizált szabvány: **MSZ EN 13063-1:2005 + A1:2007**

Bejelentő szervezet: **1085**
- Európai műszaki értékelés: **N/A**
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény megfelel: **az MSZ EN 13063-1:2005 + A1:2007 szabványnak**

Alapvető tulajdonságok és kikötések	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzellenállási osztály kívülről befelé irányban	nem vizsgált teljesítmény	MSZ EN 13063-1: 2005+A1:2007
Tűzellenállási osztály belülről kifelé irányban	G50	
Nyomásosztály (gáztömörség/szivárgás)	N1	
Béléscsövek és idomok áramlási ellenállása	$r = 1,5 \text{ mm } (\zeta \leq 1,6)$	
Hővezetési ellenállás átmérők szerint	DN 16 cm R62 DN 18 cm R53 DN 20 cm R43	
Hősokk állóság	megfelelt	
Samott / kerámia béléscső nyomószilárdsága	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
Béléscső idomok maximális építési magassága	$\leq 25 \text{ m}$	
Béléscső kötőanyagának nyomószilárdsága	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	

Alapvető tulajdonságok és kikötések	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Köpenyégglák maximális építési magassága	≤ 35 m	MSZ EN 13063-1: 2006+A1:2007
Köpenyégglák kötőanyagának nyomószilárdsága	≥ 2,5 N/mm ²	
Ellenállás kondenzátummal szemben / savállóság / gáztömörség állóság	D 3 tömeg veszteség ≤ 5%	
fagyás- és olvadásállóság	igen	

10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban részletezett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2026.07.08.


Vincler Zsolt
ügyvezető

SCHIEDEL KFT.
Adószám: 13184900-2-19
8200 Veszprém, Kistó u. 12. Pf. 406
Tel.: 88/576-700 Fax: 88/576-704