

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. LT-477-02-0017/1-16-07-16

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Daugiasienio metalinio dūmtraukio sistema
EN 1856-1**

2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Gamintojo žymuo (-enys):

Pirties kaminas

3. Žymuo 1 **T600 N1 D V2 L99060 G90**

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į atmosferą

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

pagamino

**Schiedel s.r.o.
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**

gamykloje

**Schiedel s.r.o.
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**UAB „Monier“
Laisvės pr. 3
Vilnius
ofisas@schiedel.lt**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Statybos produktų reglamento V priede:

Sistema 2+ ir Sistema 4

7. Notifikuotoji gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga Nr. **0036** atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą, vykdo nuolatinę priežiūrą bei vidinės gamybos kontrolės vertinimą ir išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą.

**„TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe“
Ridlerstraße 65
D-80339 München**

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos ir sąlygos pagal standartą EN 1856-1	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas gniuždymui	Žymuo 1 TPM	EN 1856-1: 2009
Dūmtraukio dalys, jungiamosios detalės ir laikikliai	Išsamesnės informacijos ieškokite montavimo instrukcijoje	
Atsparumas ugniai	Žymuo (-enys) 1 G90 *Bandyta visiškai uždara sistema su vėdinamomis grindimis.	
Sandarumas dujoms	Žymuo 1 N1 (atitinka)	
Dūmtraukio dalių atsparumas tekėjimui	Žymuo 1 0,1 mm	
Dūmtraukio jungiamųjų detalių atsparumas tekėjimui	Z 0,3 pagal EN 13384-1	
Dūmtraukio išvadų atsparumas tekėjimui	Z 0,5 pagal EN 13384-1	
Šiluminis atsparumas	Žymuo 1 0,54 m ² K/W, bandyta 200 °C temperatūroje	
Atsparumas šiluminiam smūgiui	Žymuo 1 Taip.	
Atsparumas suodžių liepsnai:	Žymuo 1 Taip	
Šiluminės savybės įprastomis sąlygomis:	Žymuo 1 T600	

Esminės charakteristikos ir sąlygos pagal standartą EN 1856-1	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas lenkimui (tik dūmtraukio dalių ir jungiamųjų detalių sujungimui)	Žymuo 1 TPM	EN 1856-1: 2009
Nevertikalus montavimas	Žymuo 1 TPM	
Vėjo apkrovos veikiamos dalys	Žymuo 1 TPM	
Patvarumas Atsparumas vandens ir garų difuzijai	Žymuo 1 Taip	
Atsparumas kondensato prasiskverbimui	Žymuo 1 Taip	
Atsparumas korozijai	Žymuo 1 V2	
Atsparumas pakartotiniam užšalimui ir atitirpimui	Žymuo 1 Taip	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Vilnius, 2016-07-16

Artūras Eigminas
Techninis vadovas,
UAB „Monier“



(parašas)