

LECA VENTI FEIELUKE LOFT

Leca Venti Feieluke loft er tilpasset både til ett- og toløps pipe.

Leca Venti Feieluke loft er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Her ser du løsningen for toløps pipe.



Produkter

Leca Venti Feieluke loft er tilpasset både til ett- og toløps pipe.

Leca Venti Feieluke loft er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Her ser du løsningen for toløps pipe.

Generelt

Denne loftsfeieluka er tilpasset så vel for ett- som for toløps Leca Venti pipe. Feieluka må ikke plasseres nærmere brennbart materiale enn 300 mm. Den bør imidlertid plasseres i passe arbeidshøyde over gulv. (0,8 – 1,2 meter) den kan også plasseres over tak hvis loftet er utilgjengelig

OBS! Les nøye begge sider av vedlagte sjablong før montering starter.

Nødvendig redskap: drill, hammer, betongbor eller egnet kjernebor og murskje

Utførelse

Montering

Fest først sjablongen der feieluka skal plasseres..

Bor med et betongbor i henhold til sjablongens merking gjennom ytterelementet. Bruk ikke slagdrill.

Leca-biten tas ut.

Plukk ut mineralullen og plasser feieluka med ildfast masse påført feielukestussens flens. Press feieluka ned mot bunnen av åpningen.

Deretter festes feielukas karm med de to vedlagte stifter. Pass på at døra slår riktig vei før luka festes.

En Leca-bit tilpasses for innmuring over luke, og det hele pusses pent inn.

Deretter bores gjennom luka hull i foringen tilpasset stussen på feieluka. Denne boring utføres som vist på baksiden av sjablongen. Kantene avrundes pent, tett skikkelig med ildfast masse i overgang mellom foring og stuss på feieluka.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Feieluke loft Leca Venti Pipe	41857003	5200620919	Eske á 1 stk