

LECA VENTI PIPEBESLAG

Leca Venti Pipebeslag leveres for tekkemateriale av papp, singel, takstein og annet liknende tekkemateriale.

Leca Venti Pipebeslag er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen [her](#).



Produkter

Leca Venti Pipebeslag leveres for tekkemateriale av papp, singel, takstein og annet liknende tekkemateriale.

Leca Venti Pipebeslag er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen [her](#).

Generelt

Leca Pipebeslag leveres i kartong. Pipebeslaget er i to deler som tres i hverandre ved montering. Leca Pipebeslag forutsetter at pipa ikke bryter mønet. Leca Pipebeslag produseres av plastbelagt plate og for tekkemateriale av krom takstein eller liknende tekkemateriale er det en formbar fot av bly. Fargen er svart. Beslaget kan tilpasses takvinkler fra 20 – 45 grader.

Utførelse

Montering

Innhold i kartong.

Tekkematerialet tilpasses rundt pipa. Deretter tres beslaget rundt pipa og det merkes på pipevangen hvor det skal slisse for fugging og lister.

Spor for listene hugges i pipevangen langs overkant av beslaget.

Sporet fylles med fugemasse før listene presses inn og stiftes til pipevangen. Fugemasse benyttes også i beslagets skjøter.

For Pipebeslag med formbart fotstykke skal blyet i overkant av pipe legges under tekkematerialet. Blyfoten må få god understøttelse samtidig som enden på blyet gis en liten oppkant som hindrer vann i å renne ned i takkonstruksjonen. Dette er svært viktig!

Pipebeslagene kan også benyttes på Leca Standard pipe med yttermålene 480 x 480 mm.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Pipebeslag for papptak for ettløps Leca Venti Pipe	41857003	5200620919	Eske á 1 stk
Pipebeslag med formbart fotstykke til ettløps Leca Venti Pipe	10586113	5200626869	Eske á 1 stk