

LECA VENTI TOPPBESLAG

Leca Venti Toppbeslag brukes til ett- og toløps Leca Venti Pipe

Se løsningen ettløps Leca Venti Pipe her

Se løsningen toløps Leca Venti Pipe her.



Produkter

Leca Venti Toppbeslag brukes til ett- og toløps Leca Venti Pipe

Se løsningen ettløps Leca Venti Pipe her

Se løsningen toløps Leca Venti Pipe her.

Generelt

Toppbeslaget har fire forsenkninger i overflaten. Det følger 4 stk Hema hylsespiker med i kartongen. Disse spikres i forsenkningene i toppbeslaget. Toppbeslaget for Venti ett og toløps pipe har en oppbygging i underkant som gjør at forbrenningsluften hentes inn under toppbeslag. Sørg for at dette ikke blir tettet igjen.

Utførelse

Montering

Ta ut Hema hylsespikerne fra innpakningen.

Spikre de 4 hema spikerne i forsenkningen i toppbeslaget.

Deretter slås spikerne i hylsene.

Dersom pipa skal ha pipehatt, se egen monteringsanvisning.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Toppbeslag for ettløps Leca Venti Pipe	41856897	5200626915	Eske á 1 stk
Toppbeslag for toløps Leca Venti Pipe	41600172	5200626905	Eske á 1 stk