

Ytelseserklæring

SCHIEDEL

I henhold til direktiv 2015/1186

DK014 DoP 23082019		
Generelt		
Entydig indetifikasjonskode for produkttype	Schiedel Celsius	
Anvendelse		
Produsent	Schiedel GmbH	
System i henhold til AVCP	A+	
Testinstitutt	bestätigt Erstprüfung nach System	
Akkrediteringsorgan	TEKNOLOGISKE INTITUT (No. 1235)	
Godkjenningsnummer	300-ELAB-2169-EN/ELAB-2329-WALL	
Harmonisert standard	DS/EN 13240/A2:2004	
Deklarert ytelse		
Reaksjon ved brann	A1	
Brannsikkerhet	Bestått	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak:	
	Bak:	0 mm
	Sider	300 mm
	Front:	1100 mm
	Gulv:	300 mm
Risiko for at glør faller ut	Bestått	
Utslipp fra forbrenningen	CO:	1025 mg/m3
	NOx:	82 mg/m3
	OGC:	58 mg/m³
	Støv:	3 mg/m³
Overflatetemperatur	Bestått	
Elektrisk sikkerhet	no performance determined / npd	
Utslipp av farlige gasser	npd	
Rengjøring	Bestått	
Driftstrykk	npd	
Røykgasstemperatur	264 °C	
Mekanisk stabilitet (For installasjon av røykgassavtrekk)	Bestått	
Nominell effekt	6,7 kW	
Vannvarming	-	
Oppvarmingskapasitet	5-11 kW	
Virkningsgrad	83%	
Det ovenstående produktets ytelser svarer til de deklarererte ytelser. Overnevnte produsent bærer det fulle		

Signatur på vegne av produsenten av:

CEO, Schiedel Skorsteiner AS