

Ytelseserklæring

SCHIEDEL

Nr. 09-023-DOP-2022-02-02		
Generelt		
Entydig identifikasjonskode for produkttype		Sargas 3
Anvendelse		Romoppvarming i bygninger
Produsent		Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 Nußbach www.schiedel.com AT-4542
System i henhold til AVCP		3
Akkrediteringsorgan		0123
Harmonisert standard		EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)
Deklarert ytelse		
Reaksjon ved brann		A1
Brannsikkerhet		Bestått
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak:	50 mm
	Sider	400 mm
	Front:	1200 mm
	Gulv:	0 mm
Risiko for at glør faller ut		Bestått
Utslipp fra forbrenningen (13 Vol. % O2)	CO:	1125 mg/m³
	NOx:	106 mg/m³
	OGC:	96 mg/m³
	Støv:	6 mg/m³
CO - innhold (13 vol. % O2)		0,09 %
overflatetemperatur		Bestått
elektrisk sikkerhet		ingen ytelse bestemt / npd
Utslipp av farlige stoffer		npd
eksostemperatur		272 °C
Mekanisk styrke - For å installere røykgassuttak		Bestått
nominell varmeeffekt		6,8 kW
mengde drivstoff		2,17 kg/h
eksosmassestrøm		5,4 g/s
effektivitet		81 %
nødvendig leveringstrykk		12 Pa
brensel		brensel
Det ovenstående produktets ytelser svarer til de deklarererte ytelser. Overnevnte produsent bærer det fulle ansvar for utarbeidelsen av ytelseserklæringen i overensstemmelse med EU- forordning nr. 305/2011."		

Signatur på vegne av produsenten av:



CEO, Schiedel Skorsteiner AS