

Schiedel Stal System ME

SCHIEDEL



ZALETY SYSTEMU KOMINOWEGO

- Swobodne rozszerzanie się
- Kompatybilny z systemem MF
- Wysokiej jakości stal
- Szybka i prosta instalacja dzięki połączeniom kielichowym
- Specjalne odporne na działanie kwasów uszczelki
- Uniwersalne zastosowanie
- Lekka konstrukcja
- Odporny na pożar sadzy

ZASTOSOWANIE

- Urządzenia niskotemperaturowe
- Urządzenia kondensacyjne
- Renowacja kanałów ceramicznych
- Płaszcz wewnętrzny kanałów wielowarstwowych
- Wentylacja nawiewna i wywiewna





OPIS SYSTEMU

System ME to modułowy jednościenny system odprowadzania spalin, wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej 1.4404/316 o grubości 0,4 mm z wewnętrznymi uszczelkami. Można zastosować go zarówno do odprowadzania spalin o wysokich jak i niskich temperaturach, w przypadku kondensacji spalin, jak również pracy w trybie suchym, w podciśnieniu i nadciśnieniu. Jest odporny na pożar sadzy. Dzięki temu system może współpracować z szerokim zakresem urządzeń grzewczych.

Dane techniczne	
Zastosowanie	Komin/system spalinowy
Tryb pracy	Suchy (D)/Mokry (W)
Ciśnienie	Podciśnienie (N) Nadciśnienie (P/H)
Temperatura pracy	200°C – nadciśnienie 400°C – podciśnienie
Materiał	AISI 316L/EN 1.4404
Grubość	ø80 - 0,4 mm
Typ paliwa	Olej opałowy/Gaz
Klasyfikacja	EN 1856-1 T200 P1 WV2 L50050 030 EN 1856-1 T400 N1 WV2 L50050 070 EN 1856-2 T200 P1 WV2 L50050 030 EN 8156-2 T400 N1 WV2 L50050 0100

KLASYFIKACJA

EN 1856-1 – Norma	L50xxx	– Stal nierdzewna
T200 – Klasa temperatury	Lxx100	– Grubość ścianki kanału dymowego 1,00 mm
N1/P1 – Klasa ciśnienia	G/Oxx	– Odporność/brak odporności na pożar sadzy i odległość od materiałów palnych
D/W – Klasa eksploatacyjna*		
Vm – Klasa korozyjności		



Schiedel Sp. z o.o.
Okup Wielki
ul. Inwestycyjna 13
98-100 Łask

T +48 43 676-33-66
F +48 42 209-10-57
info.pl@schiedel.com
www.schiedel.com

System ME ø80 Pakiet z trójnikiem:



System ME ø80 Pakiet z kolaniem na podporze:



Odwiedź nasz profil na:



A **stańdard**
INDUSTRIES COMPANY