

KERASTAR

Troslojni dimniški sistem z
rebričasto keramično cevjo

SCHIEDEL



SCHIEDEL

KERASTAR



Schiedel KeraStar - s srcem iz keramike

VEČ KOT LE VSOTA PREDNOSTI

Prijetna toplota za lastnimi štirimi stenami ima pomemben vpliv na dobro osebno počutje. Posledično je to rezultat dobrega načrtovanja kasnejše oskrbe s toplotno energijo - tudi pri obnavljanju stanovanja. Renovacije in dograjevanja predstavljajo problem pri optimizaciji ogrevalnega sistema. Poleg kurišč na fosilna goriva, kot npr. olje ali plin, imajo v zadnjih letih vedno pomembnejšo vlogo tudi kurišča na trdna goriva, npr. les. Poleg vseh teh tehničnih in tudi še drugih obstoješih prednosti nudi zdaj Schiedel tudi novo razvit dimniški sistem KERASTAR.

Popolno sožitje keramične dimniške cevi, 60 mm debele toplotne izolacije in lahkega zunanega plašča iz nerjaveče pločevine, nudi vse prednosti sodobnega in zanesljivega dimniškega sistema.

Na Schiedel KERASTAR lahko priključite kurišča na olje, plin in trdna goriva s temperaturami dimnih plinov do 400°C, delovanjem v podtlaku ter suhih ali vlažnih pogojih.

SCHIEDEL KERASTAR JE NA KRATKO

- Primeren za vse vrste goriv.
- Primeren za vsa normalna kurišča.
- Primeren za delovanje v podtlaku.
- Kratek čas montaže.
- Posebej primeren za trdna goriva.





ELEMENTI SISTEMA

- 1a. Kondenzna posoda (talna)
- 1b. Kondenzna posoda (stenska montaža)
- 1c. Konzolna pločevina (par)
- 2. Čistilni element z vratci (D/W)
- 3a. T-kos 90°
- 3b. T-kos 45°
- 3c. Pokrov priključka
- 4a. Osnovna cev 665
- 4b. Osnovna cev 330
- 4c. Osnovna cev 165
- 5a. Stensko držalo
- 5b. Podaljšek stenskega držala
- 5c. Stenski nosilec
- 6a. Dimniška obroba 0°
- 6b. Dimniška obroba 3° - 15°
- 6c. Dimniška obroba 16° - 25°
- 6d. Dimniška obroba 26° - 35°
- 6d. Dimniška obroba 36° - 45°
- 7. Obroč proti padavinam
- 8. Objemka s peresi
- 9a. Konusni zaključek
- 9b. Protivetni zaključek
- 10. Pokrov konusnega zaključka



Notranja cev iz visoko kakovostne keramike. Kakovost Schiedel keramične cevi zagotavlja najvišjo korozijsko in kislinško obstojnost.

Toplotna izolacija iz mineralnih vlaken (debeline 60 mm) daje odlične toplotno-izolacijske lastnosti. Zaradi kontinuiranega poteka ni toplotnih mostov.

Z uporabo objemk kot pritrdilnih elementov sta zagotovljeni trdnost dimnika in enostavna montaža.

Zunanji plašč je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301.

SCHIEDEL**KERASTAR**

Schiedel KeraStar - s srcem iz keramike



TEHNIČNI PODATKI ZA SCHIEDEL KERASTAR

| | |
|--------------------|--|
| Področje uporabe | podtlak |
| Kurivo | olje, plin, trda goriva |
| Temperatura | do 400°C |
| Notranja cev | rebričasta keramična cev |
| Zunanji plašč | nerjaveča pločevina 1.4301, debeline 0,4 mm, poliran |
| Toplotna izolacija | 60 mm, mineralna volna |

PROIZVODNI PROGRAM SCHIEDEL KERASTAR IN DIMENZIJE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Notranji premer (mm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Zunanji premer (mm) | 273 | 295 | 315 | 339 | 392 | 450 | 550 |
| Masa kg/m | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 26,3 | 28,5 | 31,3 | 41,5 |
| Debelina stene keramične cevi | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 10 | 11 | 12 |

SCHIEDEL KERASTAR

- Notranji premeri 14, 16, 18, 20, 25, 30 in 40 cm.
- S samo nekaj sistemskimi elementi do popolnega dimnika.
- Zavzame malo prostora.

HITRA MONTAŽA

- Hitra montaža zaradi natančno izdelanih sistemskih elementov.
- Majhna masa.
- Primeren za takošnjo uporabo.
- Dodatni temelj ni potreben.
- Na objektu ni dodatnih izolaterskih ali varilskih del.

VISOKA VARNOST

- Visoka varnost zagotovljena s keramično cevjo in 60 mm debelo toplotno izolacijo.
- Nizka površinska temperatura.
- Lasersko varjenje pločevinastega plašča.

INFORMACIJE NA:



PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA

Jože Skok, GSM: 041 797 275 Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290
E-mail: joze.skok@schiedel.com E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com

PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, F 03 703 82 65, info@schiedel.si, www.schiedel.si

SCHIEDEL**A standard
INDUSTRIES COMPANY**