

Prestanda deklaration EU 305/2011



SE- DOP 0052 / 1.1 2026-02-01

Nr.	Uppgifter enligt (EU) 305/2011	Inmatning av tillverkaren
1	Unik identifieringskod för produkttypen:	FORNAX
2	Användning	Rumsuppvärmning i bostadshus
3	Tillverkare / varumärke	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com
4	auktoriserad representant	
5	System/system för att utvärdera och kontrollera prestandakonstansen hos byggprodukten	3
6	Det anmälda testlaboratoriet genomförde det första testet enligt System 3. Anmälda organ	
	Namn på testlaboratoriet	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
	Identifikationsnummer för testlaboratoriet	1126
	Provrappportnummer	
7	Harmoniserade tekniska specifikationer	EN 16510-2-1:2022
Deklarerad prestanda		
8	Huvuddrag	
	Mekanisk styrka och stabilitet	
	Lastkapacitet	120 kg
	Brandskydd	
	Skydd av brännbara material	
	dB (Avstånd till golvet)	mm
	dF (Avstånd på golvet till framsidan)	mm
	dC (Avstånd till taket)	mm
	dR (Avstånd till bakväggen)	mm
	dS (Avstånd till sidoväggen)	mm
	dL / sL (Avstånd / isolering1 till sidoväggen i strålningsområdet)	mm
	dP (strålningsområde framåt)	mm
	Materialtyp och materialtjocklek för värmeisoleringen	NPD
	Hygien, hälsa och miljöskydd	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt vid 13% O2	
	Kolmonoxidutsläpp (CO)	1262 mg/m³
	Kväveutsläpp (NOx)	102 mg/m³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	120 mg/m³
	Dammutsläpp (PM)	23 mg/m³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt vid 13% O2	
	Kolmonoxidutsläpp (CO)	NPD
	Kväveutsläpp (NOx)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Dammutsläpp (PM)	NPD
	Säkerhet och tillgänglighet under användning	
	Data för installation på skorsten vid nominell värmeeffekt	
	Temperatur vid avgasanslutningen	351 °C
	Lägsta leveranstryck	12 Pa
	Avgasmassflöde	4,7 g/s
	Data för installation på skorsten med dellast värmeeffekt	
	Temperatur vid avgasanslutningen	NPD
	Lägsta leveranstryck	NPD
	Avgasmassflöde	NPD
	Uppgifter om montering på skorsten med hänsyn till brandsäkerhet	
	Brandsäkerhet för montering på skorstenen	T 400 G
	Energibesparing och termiskt skydd	
	Värmeeffekt och energieffektivitet för enheten vid nominell värmeeffekt	
	Effekt till rummet	5,8 kW
	Vatten effekt	NPD
	Effektivitet-effektivitet	80 %
	Värmeeffekt och energieffektivitet för enheten vid dellast värmeeffekt	
	Effekt till rummet	NPD
	Vatten effekt	NPD
	Effektivitet-effektivitet	NPD
	Rumsuppvärmningseffektivitet	
	Rumsuppvärmning årsverkningsgrad vid nominell värmeeffekt	70 %
	Energieffektivitet	
	Energieffektivitetsindex (EEI)	106
	Energieffektivitetsklass	A
	Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	NPD
	Strömförbrukning vid dellast värmeeffekt	NPD
	Strömförbrukning i standbyläge	NPD
	Hållbar användning av naturresurser	
	miljömässig hållbarhet	NPD
9	Prestanda för ovanstående produkt motsvarar den deklarerade prestandan. Tillverkaren som identifieras ovan är ensam ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011. Signerad på uppdrag av tillverkaren	